

BETTIS ACTIONNEUR SERIE G1108

Fiche technique N° DC-G1108
Date 24/12/2013
Révision N° 0



Garantie 5 Ans

IP 66 et IP 67 M

ATEX - PED - LLOYD - GOST - SIL

Peinture BETTIS ou OFFSHORE

Actionneur double ou simple effet
<i>Avantage : conception modulable</i>
Module ressort avec ressort en traction
<i>Avantage : Centre de gravité près du centre géométrique</i>
Barres de guidage interne
<i>Avantage : Hors corrosion</i>
Module air power avec revêtement intérieur XYLAN
<i>Avantage : Meilleure tenue et durée de vie des joints</i>
Module ressort avec ressort en traction
<i>Avantage : meilleure efficacité de la fonction sécurité</i>
Système de mise en tension des ressorts
<i>Avantage : démontage plus facile</i>
Butée de réglage de course
<i>Avantage : Rotation possible de 80° et 100°</i>
Pas de contacts métal /métal des pièces en mouvement
<i>Avantage : Durée de vie allongée</i>
Compensation des mouvements verticaux
<i>Avantage : Pas de contrainte sur l'axe du robinet motorisé</i>
ISO F14 - VDI/VEDE
<i>Avantage : Facilité de raccordement sur robinet et montage facile d'accessoires</i>

	Double effet	Simple effet			
	G1108	G1108 SR1	G1108 SR2	G1108 SR3	G1108 SR4
Plage d'utilisation en bar	4 à 13	9 à 13	8 à 13	6 à 13	5,5 à 13
MOP Pression maxi admissible	13,2 bar				
Poids Kg	70,3	141,1	140,2	137,9	133,6
Volume Inboard : cm3	5981				
Volume Outboard : cm3	5821				
Raccordement inférieur	ISO F14				
Diamètre du cylindre air moteur	A = 222,3mm				

Tarage maximum de la soupape = MOP + 15%

Raccordement d'air (port size) = 3/4" NPT

